

## TOOTELEHT

### AT 10 PVC-KORROSIOONITEIP

#### KIRJELDUS

Väga tugev PVC-teip, mis on kaetud korrosioonivastase, agressiivse ristseotud lahustil baasil kummi - vaigu liim.



#### RAKENDUSED

Kasutatakse torutöödel torude jt. metalldetailide kaitseks korrosiooni ja abrasiiooni eest. Teip on UV- ja niiskuskindel. Asendab torude ühenduskohtades teisi kaitsemeetodeid nagu värvimine ja galvaniseerimine.

- Isekustuv
- Leegilevikut aeglustav
- Kohanduvus ebatasate pindade
- UV-kindel
- Veekindel
- Abrasiiooni ja korrosiooni kindel

#### TEHNILISED NÄITAJAD

Omadused	Mõõdud
Kogupaksus	<b>0,25 mm</b>
Katkemisjõud	<b>44 N/cm</b>
Venivus	<b>220 %</b>
Kleepuvus terasega	<b>3,3 N/cm</b>
Üldkleepuvus	<b>3,0 N/cm</b>
Kasutustemperatuur	<b>-5 / +80 °C</b>
Paigaldustemperatuur	<b>+5 / +40 °C</b>
Tulekindlus	<b>isekustuv</b>

#### SOOVITUSED

Toodet ladustada originaalpakendis, temperatuuril +12 °C. - +40 °C.  
Paigaldamisel peab pind olema puhas, kuiv rasva-, õli või muude saasteainete vaba.

Esindaja Eestis:  
TKL Kaubanduse OÜ  
www.tkl.ee