

## TOOTELEHT

### AT4000 PVC Faasimärgistamisteip

#### KIRJELDUS

PVC teip mis on kaetud ristseotud lahustil baasil kummi - vaigu liim.

Mustadel teipidel on valge trükk L1, L2 ja L3. Sinisel teibil on valgega trükk N.



#### RAKENDUSED

Kasutatakse 3-faasiliste elektriseadmete elektriisolatsiooni ja tähtnumbriliseks kodeerimiseks. Toode on UV-kindel, mis tagab hea töökindluse ka välistingimustes. Leegilevikut aeglustav ja isekustuv. Kaitseb kaableid elektrolüütilise korrosiooni eest.

- Tulekindel/leegilevikut aeglustav
- Isekustv
- Kergesti lahtikeritav
- Kulumiskindel
- Hea kuumustaluvusega
- Mittekorrodeeruv liim
- Hästi kohanduv erinevate pindadega
- Ilmastikukindel
- UV-kindel
- Osoonikindel

#### TEHNILISED NÄITAJAD

Omadused	Möödud
Kogupaksus	<b>0,18 mm</b>
Katkemisjõud	<b>40 N/cm</b>
Venivus	<b>250 %</b>
Kleepuvus terasega	<b>2,3 N/cm</b>
Üldkleepuvus	<b>1,7 N/cm</b>
Läbilöögipinge	<b>10 kV</b>
Kasutustemperatuur	<b>-5 / +70°C</b>
Paigaldustemperatuur	<b>0 / +40°C</b>
Spetsifikatsioon	<b>BS EN 60454 Type 6</b>

#### SOOVITUSED

Toodet ladustada originaalpakendis, temperatuuril +12 °C. - +40 °C.

Paigaldamisel peab pind olema puhas, kuiv rasva-, õli või muude saasteainete vaba.

Esindaja Eestis:  
TKL Kaubanduse OÜ  
www.tkl.ee