

# ENSTO

## Kaabliklemm

SLJ2.27

Tüüp SLJ2.27  
 GTIN 6418677458194  
 Nimi Kaabliklemm  
 Al/Cu 35-95 mm<sup>2</sup>

Kirjeldus Murdepeadega poltidega jätkuhülssidega võib ühendada kuni 1kV juhte ilma presstöriistadeta. Tinatatud ja vaheseinaga jätkuhülssid võimaldavad ühendada igasuguse soone ristlõikekujuga alumiinium- ja vaskjuhtidega kaableid, samuti õlikaablite ja plastkaablite sooni omavahel. Kui hülssid on tinatatud, võib neid paigaldada ainult plastisolatsiooniga või ilma isolatsioonita alumiiniumjuhtidele.

Müüja

## Spetsifikatsioon

### Joonised

d: 27,5 mm  
 L1: 28 mm  
 L2: 58 mm

### Muu

ETIM Class: EC001063

### Omadused

For conductor shape: Stranded, Round, Sector, Solid  
 Rated Maximum Voltage: 0,6/1 (1,2) kV

### Mõõtmed

Juhtme ristlõige Al: 35 ... 95 mm<sup>2</sup>  
 Juhtme ristlõige Cu: 35 ... 95 mm<sup>2</sup>  
 Kaal: 0,07 kg  
 Nominal cross section: 35 ... 95 mm<sup>2</sup>



## Tõendid

Standards: IEC 61238-1

## ETIM

---

### Etim

Degree of protection (IP):	IP00
Material conductor:	Aluminium/copper
Nominal cross section aluminium RE:	35 ... 95 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section aluminium RM:	35 ... 95 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section aluminium SE:	35 ... 95 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section aluminium SM:	35 ... 95 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section copper RE:	35 ... 95 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section copper RM:	35 ... 95 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section copper SM:	35 ... 95 mm <sup>2</sup>
Number of screws:	2
Oil stop/centre bar:	True
Surface protection:	Tinned
With insulation:	False
With soldering hole:	False
Voltage level:	Other

## Pakend

---

### Pakendatud alusele

Ühik:	pcs
Pakendi suurus:	5400
Sügavus:	1200 mm
Laius:	800 mm
Kõrgus:	1140 mm

### Standard pakend

Ühik:	pcs
Pakendi suurus:	100
Sügavus:	383 mm
Laius:	258 mm
Kõrgus:	173 mm
Kogus:	17,094822 l