

COOLICS

COOLICS® R60 LED VALAISIMET	R60 SQ3 350 mA	R60 SQ3 700 mA	R60 C48 350 mA	R60 C48 700 mA	R60 C4 70°	Virtalähde- VL5	Virtalähde- VL6
LED/ valmistaja	Osram	Osram	Citizen	Citizen	Citizen		
Teho, w	3,2	6,6	3	6,5	4,3	6-18	17-36
Virta, mA	350	700	350	700	350	350	700
Jännite, V	9,1	9,5	8,5	9,2	12,4	15-52	15-52
Optiikka	12 / 35 / 55° linssi	12 / 35 / 55° linssi	Opaali 98°	Opaali 98°	70° kohdelinssi		
Valovirta, lm	280	480	270	520	320		
Värintoistoindeksi, Ra	>80	>80	>80	>80	>80		
Käyttöikä, h (L70BP50, Ta25°)	40 000	25 000	40 000	25 000	40 000		
Väriämpötila, K	3000	3000	3000	3000	3000		
Takuu, kk	24	24	24	24	24	24	24
Sarjaankytkentä	X	X	X	X	X	X	X
Valaisimia/virtalähde (VL5/VL6)	3-5	3-5	3-5	3-5	3-4 (VL5)		
Asennussyvyys, mm	25	25	25	25	25		
Asennusreiän Ø, mm	64-68	64-68	64-68	64-68	64-68		
Kauluksen väri, Valkoinen	X	X	X	X	X		
Hopea	X	X	X	X			
IP luokka, IP20	X	X	X	X	X	X	X
IP44	X	X	X	X	X		
Himmennettävä, Triac*	X	X	X	X	X	X	X

*Himmennettävissä tavallisilla Triac -tyyppisillä himmentimillä, esim. Malmbergs HD 300, Schneider Exxact 315RC, ABB Jussi 6513, 6523, 6524. Voi käyttää myös tavallisilla valokatkaisijoilla ilman himmennintä.