



OptiFlood MVP506

OptiFlood-valonheittimessä on yhdistetty erinomainen valotekniikka ja linjakas muotoilu. Heittimen epäsymmetrinen optiikka leikkaa tehokkaasti pois häiriövalon. OptiFlood on saatavana myös tievalaisinoptiikalla. OptiFlood on suunniteltu erityisesti aluevalaistukseen, jossa myös valonheittimen ulkomuodolla on suuri merkitys. OptiFlood sopii markettien pysäköintialueiden, laajojen aukoiden ja urheilualueiden valaisemiseen. Optiflood valaisimet toimitetaan aina lamppuineen.

Rakenne

Runko korroosionkestävää painevalettua alumiinia, korroosionkestävä. Karkaistu lasi, paksuus 4 mm. Kiinnikkeet ruostumatonta terästä. Heijastin puhdistettua, anodisoitua alumiinia.

Väri

Harmaa (GR) tai alumiini

Optiikka

Avoin CT-POT (OR) (ei HPI-T-lampuille)

Epäsymmetrinen (A) (ei MASTERColour CDM-T -lampuille)

Huom! Epäsymmetrinen 25° (A) NB sekä WB, korvaa valikoimasta poistuneen Vile-valonheittimen 25°-optiikan.

Asennus

Pylväsorteen, kattoon, seinään tai lattiaan

Kytkenä

-o- 3x2,5 mm²

Kotelointiluokka

IP65

SSTL	TYYPPI	OPTIIKKA	VALONLÄHDE	KANTA	PAINO
NB25-optiikka					
H 45 502 13	MVP506 SON-TPP150W K A25-NB ST	NB25	SON-TPP 150W	E40	18,2
H 45 502 16	MVP506 SON-TPP250W K A25-NB ST	NB25	SON-TPP 250W	E40	19,3
45 502 18	MVP506 SON-TPP400W K A25-NB ST	NB25	SON-TPP 400W	E40	20,7
H 45 502 25	MVP506 HPI-TP400W K A25-NB ST	NB25	HPI-TP 400W	E40	20,7
WB25-optiikka					
H 45 502 14	MVP506 SON-TPP150W K A25-WB ST	WB25	SON-TPP 150W	E40	18,2
H 45 502 17	MVP506 SON-TPP250W K A25-WB ST	WB25	SON-TPP 250W	E40	19,3
45 502 19	MVP506 SON-TPP400W K A25-WB ST	WB25	SON-TPP 400W	E40	20,7
45 502 28	MVP506 HPI-TP400W K A25-WB ST	WB25	HPI-TP 400W	E40	20,7
WB60-optiikka					
H 45 535 20	MVP506 SON-TPP250W K 230V A ST	WB60	SON-TPP 250W	E40	19,3
H 45 535 21	MVP506 SON-TPP400W K 230V A ST	WB60	SON-TPP 400W	E40	20,7
45 535 22	MVP506 HPI-TP250W K 230V A ST	WB60	HPI-TP 250W	E40	19,3
H 45 535 23	MVP506 HPI-TP400W K 230V A ST	WB60	HPI-TP 400W	E40	20,7