

PAINE-EROMITTARIT JA MANOMETRIT MM

Vinoputkimanometri

Vinoputkimanometrit ovat luotettavia perusmittareita pienten ylipaineiden, alipaineiden ja paine-erojen mittaukseen. Malli MM200600 sopii erinomaisesti esim. ilmastointikoneen suodattimien likaantumisen tarkkailuun. Sarjan laitteissa on selkeä analoginen näyttö mitattujen arvojen näyttämistä varten. MM-sarjan laitteissa on säiliö, joka estää manometrin nestevuodot kanaviin ylipainetilanteissa.

MM -sarjan laitteiden ominaisuuksia ovat:

- Nollapisteen kalibrointi
- Painerajatarrat

MM -sarjan laitteisiin on saatavana valinnaisena:

- Vesivaaka



VASTAAVIA TUOTTEITA

- DPG paine-eromittarit
- MMU U-putkimanometrit

KÄYTTÖSOVELLUKSET

MM-sarjan laitteita käytetään yleisesti LVI-järjestelmissä:

- tuulettimien, puhaltimien ja suodattimien valvontaan
- paineen ja virtauksen valvontaan
- puhdistilojen paineen valvontaan

TUOTETIEDOT

Tuotekuvaus	Tuotenimi	Tuotekoodi	Mittausalue (Pa)
Vinoputkimanometri	MM±50	107.001.001	-50...0...+50
Vinoputkimanometri	MM100	107.002.001	-20...0...100
Vinoputkimanometri	MM±100500	107.003.001	-100...0...100
Vinoputkimanometri	MM200600	107.004.001	0...200...600

PAINE-EROMITTARIT JA MANOMETRIT

MM

Vinoputkimanometri

TEKNISET TIEDOT

Suorituskyky

Tarkkuus:

MM±50

±1 Pa

MM100

±1 Pa

MM±100500

-100...0 Pa ±5 Pa

0...500 Pa ±25 Pa

MM200600

0...200 Pa ±5 Pa

200...600 Pa ±25 Pa

Ylipaineen sieto:

Maksimipaine: 200 kPa

Tekniset tiedot

Soveltuva väliaine:

Ilma ja neutraalit kaasut

Mittayksikkö:

Pa

Mittausalueet:

-50...0...50 Pa

-20...0...100 Pa

-100...0...100 Pa

0...200...600 Pa

Käyttöolosuhteet:

Käyttölämpötila:

-40...+60 °C

Mittausneste:

Punainen: s.g. 0.786 kg/dm (15 °C)

(Isopar M)

MM±50 RED

MM100 RED

MM±100500 RED

MM200600 RED

Materiaalit:

Kotelo: ABS

Kansi: PMMA

Säätönappi ja täyttötulppa: Polykarbonaatti (PC)

O-rengas: Nitrilikumi (NBR)

Paino:

420 g

Turvallisuus

Manometrissa on erikoisrakenne, joka estää manometrinesteen valumisen ulos ylipainetilanteessa.

