

## LUJA ULKOMITTAUSKESKUKSET

### Tekniset tiedot:

- Nimellisvirta 25A/50A
- Nimellisjännite 400V
- Kotelointiluokka IP 34
- Vikavirtasuojat A-tyyppiä
- Johdonsuojakatkaisijat C-käyrällä
- Väri valkoinen RAL 7035, struktuurimaali

### Asennusmitat:

- Keskuksen mitat:
  - leveys 420mm
  - korkeus 810mm
  - syvyys 180mm
- Jalustan korkeus 810mm

TYYPPI	SÄHKÖNUMERO	SAP KOODI	Tariffi	Liittäminen sähköverkkoon	Automaatit			Vikavirrat 4-nap. 40A	Varatila (kpl)	Paino (kg)	
					InA	B6	B10				C16
<b>Vakiokeskukset, IK08</b>											
LUJA M125P.0	34 34 700	AJK555	1-T	50 mm <sup>2</sup> Al/Cu	25	-	-	3	1	12	18
LUJA M250P.6	34 34 702	AJK556	2-T	50 mm <sup>2</sup> Al/Cu	50	1	3	6	1	6	19,5
<b>Ylijännitesuojakeskukset, yhdistelmälijännitesuoja T1+T2 (B+C), IK08,</b>											
LUJA M125YLI.0	34 34 708	ANL835	1-T	50 mm <sup>2</sup> Al/Cu	25	-	-	3	1	12	18
LUJA M250YLI.0	34 34 706	AME453	2-T	50 mm <sup>2</sup> Al/Cu	50	1	-	3	1	12	19,5
<b>Lisävarusteet</b>											
LUJA jalusta	34 34 704	AJK557	Maajalusta / kaapelisuoja kxlxs 812x427x162								14

LUJA M125P.0



LUJA M125YLI.0  
LUJA M250YLI.0



LUJA M250P.6



LUJA MAAJALUSTA/  
KAAPELISUOJA



### TESTATTUA TURVALLISUUTTA

LUJA - ulkomittauskeskukset on tyyppitestannut ja sertifioinut eurooppalaisen standardin EN 61439-3 mukaan SGS Fimko Oy.