



PRETTUS

Prettus on laadukas alavalosarja, jota käytetään mm. työtiloissa ja julkisissa tiloissa. Sarjassa saatavana neljä runkokokoa ja tehoa väriämpötiloissa 830 ja 840, jotka saata-
vat myös DALI-ohjauksella (DA). Heijastinvaihtoehtoina matta (MA) ja kiiltävä (KI).


Rakenne	Runko terästä ja heijastin alumiinia.
Väri	Valkoinen (RAL9003), matta tai kirkas heijastin.
Valonlähde	Kiinteä led, 12/19/29/33W, 830/840. L70: 50 000 h (25 °C) XS. L80: 50 000 h (25 °C) S, ja M. L80: 55 000 h (25 °C) L.
Käyttöympäristön lämpötila	-5 °C - +35 °C.
Asennus	Uppoasennus kattoon.
Kytkenä	Jousiliittimet 3 x 2,5 mm ² , ketjutettavissa erillisellä kytkentärasialla, ei sisälly pakkaukseen.
Ohjaus	On/Off tai DALI (DA).




SNRO	KOODI	TUOTEKUVAUS	W	LM	P x K x L	Ø	KG
PRETTUS XS							
4209096	O2PXAA	12W/830 VA MA	12	1000	116 x 81 x 116	Ø 104	0,60
4209097	O2PXAB	12W/840 VA MA	12	1050	116 x 81 x 116	Ø 104	0,60
4297207	O2PXBA	12W/830 VA MA DA	12	1000	116 x 81 x 116	Ø 104	0,60
4297250	O2PXBB	12W/840 VA MA DA	12	1050	116 x 81 x 116	Ø 104	0,60
4297251	O2PXAC	12W/830 VA KI	12	1100	116 x 81 x 116	Ø 104	0,60
4297252	O2PXAD	12W/840 VA KI	12	1150	116 x 81 x 116	Ø 104	0,60
4297253	O2PXBC	12W/830 VA KI DA	12	1100	116 x 81 x 116	Ø 104	0,60
4297254	O2PXBD	12W/840 VA KI DA	12	1150	116 x 81 x 116	Ø 104	0,60
PRETTUS S							
4297255	O2PSAA	19W/830 VA MA	19	1900	166 x 113 x 166	Ø 154	0,80
4297256	O2PSAB	19W/840 VA MA	19	2000	166 x 113 x 166	Ø 154	0,80
4297257	O2PSBA	19W/830 VA MA DA	19	1900	166 x 113 x 166	Ø 154	0,80
4297258	O2PSBB	19W/840 VA MA DA	19	2000	166 x 113 x 166	Ø 154	0,80
4297259	O2PSAC	19W/830 VA KI	19	1800	166 x 113 x 166	Ø 154	0,80
4297260	O2PSAD	19W/840 VA KI	19	1900	166 x 113 x 166	Ø 154	0,80
4297261	O2PSBC	19W/830 VA KI DA	19	1800	166 x 113 x 166	Ø 154	0,80
4297262	O2PSBD	19W/840 VA KI DA	19	1900	166 x 113 x 166	Ø 154	0,80
PRETTUS M							
4297263	O2PMAA	29W/830 VA MA	29	3100	216 x 124 X 216	Ø 204	1,00
4297264	O2PMAB	29W/840 VA MA	29	3250	216 x 124 X 216	Ø 204	1,00
4297265	O2PMBA	29W/830 VA MA DA	29	3100	216 x 124 X 216	Ø 204	1,00
4297266	O2PMBB	29W/840 VA MA DA	29	3250	216 x 124 X 216	Ø 204	1,00
4297267	O2PMAC	29W/830 VA KI	29	2900	216 x 124 X 216	Ø 204	1,00
4297268	O2PMAD	29W/840 VA KI	29	3050	216 x 124 X 216	Ø 204	1,00
4297269	O2PMBC	29W/830 VA KI DA	29	2900	216 x 124 X 216	Ø 204	1,00
4297270	O2PMBD	29W/840 VA KI DA	29	3050	216 x 124 X 216	Ø 204	1,00

SNRO	KOODI	TUOTEKUVAUS	W	LM	P x K x L		KG
PRETTUS L							
4297271	O2PLAA	33W/830 VA MA	33	3400	266 x 145 x 266	Ø 254	1,10
4297272	O2PLAB	33W/840 VA MA	33	3550	266 x 145 x 266	Ø 254	1,10
4297273	O2PLBA	33W/830 VA MA DA	33	3400	266 x 145 x 266	Ø 254	1,10
4297274	O2PLBB	33W/840 VA MA DA	33	3550	266 x 145 x 266	Ø 254	1,10
4297275	O2PLAC	33W/830 VA KI	33	3350	266 x 145 x 266	Ø 254	1,10
4297276	O2PLAD	33W/840 VA KI	33	3500	266 x 145 x 266	Ø 254	1,10
4297277	O2PLBC	33W/830 VA KI DA	33	3350	266 x 145 x 266	Ø 254	1,10
4297278	O2PLBD	33W/840 VA KI DA	33	3500	266 x 145 x 266	Ø 254	1,10


Prettus XS




Prettus S



Prettus M



Prettus L



Heijastinvaihtoehtoina matta (MA) ja kiiltävä (KI)