

MYVALLOX

ENTISTÄ ENEMMÄN AUTOMATIIKKAA

UUDISTETTU, SELKEÄMPI KÄYTTÖLIITTYMÄ

KÄYTÖN HELPPOUTTA

Sekä MyVallox Control -ohjaimen että MyVallox Cloud -pilvipalvelun käyttöliittymien käytettävyyttä on kehitetty. Nyt ne ovat entistä selkeämmät ja helpokäyttöisemmät.

Parannetun käyttöliittymän saa käyttöön myös vanhoihin MyVallox-koneisiin päivittämällä niiden ohjelmistoversion (SW 2.0).

MyVallox Cloud -pilvipalveluun rekisteröityjen koneiden ohjelmisto päivittyy automaattisesti uusimpaan.



Kotona



Poissa



Tehostus



Takka-
toiminto

NYT MYÖS SISÄINEN HIILIDIOKSIDIANTURI

TEHON SÄÄTÖ ENTISTÄ HELPOMPAA

Nyt MyVallox-koneissa on sisäisen kosteusanturin lisäksi myös hiilidioksidianturi. Niiden ansiosta ilmanvaihtoa vaatii yhä vähemmän aktiivista säätöä.

Automaattinen ilmanvaihto on arjen luksusta!



NYT MYÖS VIILENNYKSEN OHJAUS

KANAVAPATTERIN OHJAUS MUUTTUU KATTAVAMMAKSI

MyVallox-ilmanvaihtokoneella voidaan ohjata maalämpöpiiriin liitettyä kanavapatteria. Kanavapatteri voi olla sijoitettu joko ulkoilmakanavaan tai tuloilmakanavaan.

Koneissa on minimilämpötilan rajoitus kondensoinnin estoon.

KAIKISSA KONEISSA NYT OSITTAINEN OHITUS

AINA TASAINEN TULOILMAN LÄMPÖTILA

Tuloilman lämpötila pysyy ympärivuotisesti vakaana lämmöntalteenoton osittaisen ohituksen ansiosta.

Tästä syystä uudet MyVallox-koneet soveltuvat entistäkin paremmin myös erikoistiloihin, joissa on suuri lämpökuorma, kuten esim. sauna- tai serveritilat.



UUDISTUS KOSKEE SEURAAVIA KONEMALLEJA:

MALLI	Ohjeellinen enimmäispinta-ala	Max. poistoilmavirta (litraa / s / 100 Pa)	Max. tuloilmavirta (litraa / s / 100 Pa)	Mitat (leveys x korkeus x syvyys)	Ilmanvaihtokoneen ominais-sähköteholuokka nimellisilmavirralla Eurofins (ent. VTT)	Poistoilman lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde-luokka Eurofins (ent. VTT)	Ominaisenergian-kulutus (SEC) kylmässä ilmastossa
Vallox 245 MV	400 m ²	245	267	1038 x 1241 x 773	A++	A+	A+
Vallox 245 MV VKL	400 m ²	245	219	1038 x 1241 x 773	A++	A+	A+
Vallox 145 MV	250 m ²	155	150	717 x 748 x 578	A	A+	A+
Vallox 110 MV	170 m ²	113	107	638 x 678 x 472	A	A+	A+
Vallox 096 MV	130 m ²	95	92	600 x 545 x 428	B	A+	A+
Vallox 101 MV	130 m ²	98	90	598 x 447 x 596	A	A	A+
Vallox 90 MV	120 m ²	85	70	597 x 689 x 361	B	B	A+
Vallox TSK Multi 80 MV	80 m ²	96	85	1026 x 293 x 626	B	A+	A+
Vallox TSK Multi 50 MV	80 m ²	56	47	900 x 236 x 547	B	A+	A+
Vallox 51K MV	75 m ²	51	47	598 x 802 x 349	A	A	A+
Vallox 51 MV	75 m ²	51	47	598 x 668 x 349	A	A	A+
Vallox Aito Kotilämpö	-	102	102	590 x 1826 x 620	-	-	-

Koneiden tyyppinumerot muuttuvat A-alkuisiksi (esim. Vallox 51MV: A3750). Poikkeuksena Vallox TSK Multi 80 MV, jonka tyyppinumero on B-alkuinen. Kaikissa koneissa jopa A+ energialuokitus, kun koneeseen on liitetty ulkoinen anturi.

VANHOJEN MYVALLOX-KONEIDEN PÄIVITYS

KÄYTTÖLIITTYMÄN PÄIVITYS:

Uusi ohjelmistoversio (SW 2.0) päivitetävissä myös vm. 2015-2020 MyVallox-koneisiin.

MyVallox Cloud -pilvipalveluun liitetyt koneet päivittyvät automaattisesti.

PÄIVITYSPAKETILLA MYÖS UUDET TOIMINNOT:

Asentamalla erillisen päivityspaketin (uusi emokortti + yhdistelmäanturi) saa osittaisen ohituksen ja sisäisen hiilidioksidianturin vanhoihin koneisiin.



Lue lisää
osoitteessa:

www.vallox.com/myvallox

VALLOX

www.vallox.com

Vallox Oy | Myllykyläntie 9-11 | 32200 LOIMAA | FINLAND
Asiakaspalvelu 010 7732 200